



Nome Name CHUCK 2

Codice Code 11112..

Ambiente Evironment Indoor

Installazione Installation Soffitto Ceiling

Orientabile Adjustable No

Materiali Materials Alluminio, PC Aluminium, PC

Finiture Finishes Bianco, Nero White, Black

Certificazioni Certification



Grado di protezione IP rating IP20

Dimensioni Dimensions



Foro incasso Recessed hole ø 35mm

Garanzia Warranty 2 anni 2 years

Caratteristiche elettriche Electrical features

Classe di isolamento Protection class	III
Alimentazione Power supply	DC 700mA
Potenza Power	3W
Driver	Remoto Remote
Dimmerazione Dimming	A richiesta On request
Temperatura di funzionamento Operating Temp.	-20°C~+40°C
Durata di vita utile Useful life span	50000 Hrs (L80 / B20)

Caratteristiche illuminotecniche Lighting features

Distribuzione luminosa Light distribution	Rotosimmetrico Rotosymmetric		
Ottiche Optics	24° - 38° - 60°		
Rischio fotobiologico Photobiological risk	RG1		
CCT	2700 K	3000 K	4000 K
CRI	90		
Step MacAdam	SDCM<3		
Lumen apparecchio Device lumen	500 lm		
Efficienza luminosa Light efficiency	167 lm/W		

Ecodesign

Sostituzione sorgente Source replacement	Si Yes
Sostituzione driver Driver replacement	Si Yes

Curve fotometriche CRI value diagram

