

Nome Name CHUCK 1

Codice Code 11111.

Ambiente Environment Indoor

Installazione Installation Soffitto Ceiling

Orientabile Adjustable 30°

Materiali Materials Alluminio, PC Aluminium, PC


Finiture Finishes Bianco, Nero White, Black

Certificazioni Certification



Grado di protezione IP rating IP20

Dimensioni Dimensions



Foro incasso Recessed hole ø 45mm

Garanzia Warranty 2 anni 2 years

Caratteristiche elettriche Electrical features

Classe di isolamento Protection class	III
Alimentazione Power supply	DC 700mA
Potenza Power	3W
Driver	Remoto Remote
Dimmerazione Dimming	A richiesta On request
Temperatura di funzionamento Operating Temp.	-20°C~+40°C
Durata di vita utile Useful lifespan	50000 Hrs (L80 / B20)

Caratteristiche illuminotecniche Lighting features

Distribuzione luminosa Light distribution	Rotosimmetrico Rotosymmetric		
Ottiche Optics	24° - 38° - 60°		
Rischio fotobiologico Photobiological risk	RG1		
CCT	2700 K	3000 K	4000 K
CRI	90		
Step MacAdam	SDCM<3		
Lumen apparecchio Device lumen	500 lm		
Efficienza luminosa Light efficiency	167 lm/W		

Ecodesign

Sostituzione sorgente Source replacement	Si Yes
Sostituzione driver Driver replacement	Si Yes

Curve fotometriche CRI value diagram

