

Nome Name ZALA Q.2

Codice Code 11139.

Ambiente Evironment Indoor

Installazione Installation Soffitto Ceiling

Orientabile Adjustable $\pm 25^\circ$

Materiali Materials Alluminio, PC Aluminum, PC

Finiture Finishes Bianco, Nero White, Black

Finiture riflettore
Finishing reflector Bianco, Nero opaco,
Cromato, Oro, Bronzo
White, Black matt, Chrome,
Gold, Copper


Grado di protezione IP rating

CE



Grado di protezione IP ratings IP40

Dimensioni Dimensions



Foro incasso Recessed hole 80x80mm

Garanzia Warranty 2 anni 2 years

Caratteristiche elettriche Electrical features


Classe di isolamento Insulation class	
Alimentazione Power supply	c.c. 200 mA
Potenza Power	9W
Driver	Remoto Remote
Dimmerazione Dimming	A richiesta On request
Temperatura di funzionamento Operating Temp.	-20°C~+40°C
Durata di vita utile Useful lifespan	50000 Hrs (L80 / B20)

Caratteristiche illuminotecniche Lighting features

Distribuzione luminosa Light distribution	Simmetrico Symmetric		
Ottiche Optics	15° - 24° - 38° - 55°		
Rischio fotobiologico Photobiological risk	RG1		
CCT	2700 K	3000 K	4000 K
			
CRI	>90		
MacAdam	SDCM<3		
Lumen apparecchio Device lumen	1000 lm*		
Efficienza luminosa Light efficiency	111 lm/W*		

Ecodesign

Sostituzione sorgente Source replacement	Si Yes
Sostituzione driver Driver replacement	Si Yes



Nome Name

ZALA Q.2

Curve fotometriche CRI value diagram




Diagramma valori CRI CRI value diagram*

