


SPLINE MICRO




Polyurethane Encapsulation



Caratteristiche Characteristic:

CRI Color Rendering Index:	>94
Flusso luminoso Luminous flux:	da 1040 Lm/m a 1270 Lm/m
Potenza al metro Power per meter:	14,4 W/m
Voltaggio Voltage:	24 V
Resa luminosa Light output:	Luce continua Uniform light
Lunghezza rolla Roll length:	5 m
Grado protezione Protection:	IP68
Colori disponibili Colors:	2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 6000 K .EW .WW .LW .NW .CW

Possibili posizioni uscita cavo Possible cable out positions




- A Alimentazione frontale (standard) STANDARD front supply
- B Alimentazione posteriore Bottom supply
- C Alimentazione laterale sinistra Left supply
- D Alimentazione laterale destra Right supply

Accessori Accessories:

Kit di montaggio Mounting kit

PRF-05-T Profilo di montaggio in policarbonato anti-UV L=2m UV-resistant polycarbonate mounting profile L= 2m



CMP01059 Kit 5 clip di montaggio in policarbonato anti-UV Kit of nr.5 anti-UV treated polycarbonate mounting clips

Connessioni stagne Watertight connections

CMP01054 Kit connettori 2P maschio/femmina IP68 montaggio su cavo 2-pole male/female IP68 connection kit for cable mounting

CMP01052 Connettore 2P maschio IP68 montaggio su cavo 2-pole male IP68 connector for cable mounting

CMP01053 Connettore 2P femmina IP68 montaggio su cavo 2-pole female IP68 connector for cable mounting



Via Laboratori Autobianchi, Strada numero 8, 22/F
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT