



Accessori Accessories

OTT000183



Filtro anti abbagliamento
Anti glare filter

Wall 110.4

11187.

Caratteristiche meccaniche Mechanical features

Classe Isolamento Insulation class	
Famiglia Family	Luce da incasso Downlight
Finitura spot Finishing spot	.11 Bianco White
Finitura riflettore Reflector finish	.20 Argento Silver .21 Nero Black .22 Bianco White
Tipo Installazione Installation type	Incasso Recessed
Materiale Material	Alluminio, PC Aluminium, PC
Grado protezione IP IP rating	IP44
Dimensioni Dimensions	Ø110 x 100mm
Misure incasso Recess dimensions	Ø75mm
Marcatura Labelling	
Peso Weight	0,33kg

Caratteristiche illuminotecniche Lighting features

Alimentatore Power supply	Remoto on-off incluso Remote on-off included
Potenza (W) Power (W)	15W
Flusso luminoso apparecchio a 3000K Luminaire luminous flux at 3000K	675lm
Efficienza luminosa apparecchio a 3000K Luminaire luminous efficacy at 3000K	45lm/W
Corrente Alimentazione Power Supply Current	350mA
Dimmerabile Dimmable	.DA DALI
Gradazione Ottica Optic	.WW Wallwasher
RA	>97
RF - Color Fidelity	92
RG - Color Gamut	106
Ellissi macadam (SDCM) MacAdam ellipse (SDCM)	SDCM 2
Gruppo rischio luce blu Blue light risk group	RG1
Vita media a Ta 25°(ore) Average lifetime at Ta 25°C (h)	50000 hours (L80/B10)
CCT - Temperatura Colore (gradi Kelvin) CCT - Correlated color temperature (K)	.27 2700K .30 3000K .40 4000K