



Guida alla configurazione Configuration guide

11148 + **.15** + **.15** + **EW**
 Codice Ottica Finitura CCT
 Code Optic Finish

JUNO T

11189.

Caratteristiche meccaniche Mechanical features

Tipo Installazione Installation type	Faretto da incasso Recessed spotlight
Materiale Material	Alluminio, PC Aluminium, PC
Gradazione Ottica Optic	.36 36° .60 60°
Finitura spot Spot Finishing	.11 Bianco White .13 Nero Black
Finitura riflettore Finishing reflector	.11 Bianco White .20 Silver Silver .21 Nero Black .22 Oro Gold .23 Rame Copper
Grado protezione IP IP rating	IP20
Dimensioni Dimensions	Ø40 x 58 mm
Foro d'incasso Recess opening	35 mm
Lunghezza cavo di Alimentazione Power cable length	200 mm con connettore 200 mm with connector
Peso weight	0,20 kg
Marcatura Labelling	CE UK
Classe Isolamento Insulation class	□

Caratteristiche illuminotecniche Lighting features

Corrente di Alimentazione Input current	150 mA
Driver	Remoto ON-OFF incluso Remote ON-OFF included
Potenza (W) Power (W)	6 W
Flusso luminoso dispositivo a 3000K Device luminous flux at 3000K	344 lm
Efficienza luminosa dispositivo a 3000K Device luminous efficacy at 3000K	57 lm/W
CRI - Resa Cromatica CRI - Color rendering index	97
Color fidelity Rf	92
Color gamut Rg	106
Ellissi macadam (SDCM) MacAdam ellipse (SDCM)	SDCM 3
Temperatura di funzionamento Operating temperature	-20°C ~ +40°C
Vita media a Ta 25°(ore) Average lifetime at Ta 25°C (h)	50000 hours (L80/B10)
Dimmerabile Dimmable	DALI <i>su richiesta upon request</i>
CCT - Temperatura Colore (gradi Kelvin) CCT - Correlated color temperature (K)	.EW 2700K .WW 3000K .LW 3500K <i>su richiesta upon request</i> .NW 4000K